



КЛІН КЕРАМ®

КЛІНКЕРНА КЕРАМІЧНА ЦЕГЛА

виробництва ТОВ «Керамейя» - найпотужнішого вітчизняного виробника клінкерної керамічної цегли ТМ «КлінКЕРАМ»

Фото	Назва цегли Пр1 250x120x65	Базовий колір	Рельєф	Торкрет (посипка)	Ціна з ПДВ, грн/шт				
					роздріб	від 1 поддону знижка 10%	від 3 поддонів знижка 12%	від 6 поддонів знижка 15%	від 20 поддонів
Серія: КлінКЕРАМ (гладка однотонна цегла)									
	КлінКЕРАМ Рубін (червона)	Червоний	Гладка поверхня	Відсутній	4,12	3,71	3,63	3,50	3,12
	КлінКЕРАМ Янтар (жовта)	Жовтий			4,54	4,09	3,99	3,86	3,41
	КлінКЕРАМ Онікс (коричнева)	Коричневий							
Серія: КлінКЕРАМ Магма (гладка цегла меланжевих кольорів)									
	КлінКЕРАМ Магма діабаз	Насичений жовто-коричневий меланж	Гладка поверхня	Відсутній	4,54	4,09	3,99	3,86	3,41
	КлінКЕРАМ Магма топаз	Світлий жовто-коричневий меланж							
	КлінКЕРАМ Магма граніт	Насичений червоно-коричневий меланж							
відсутнє	КлінКЕРАМ Магма Топаз Димчастий	Червоно-коричневий хмароподібний меланж			5,79	5,21	5,09	4,92	4,29
Серія: КлінКЕРАМ Рустика (цегла різних кольорів з варіаціями рельєфу)									
	КлінКЕРАМ Рустика всі види без торкрету (посипки)	Різні кольори	Глибока та дрібна накатки	Відсутній	4,54	4,09	3,99	3,86	3,41
Серія: КлінКЕРАМ Металік									
відсутнє	КлінКЕРАМ Металік (вся серія)	Сірий або сріблястий нальот на червоній цеглі	Гладка поверхня	Відсутній	3,38	3,04	2,98	2,87	2,60
Технічні характеристики клінкерної керамічної цегли "КлінКЕРАМ"									
ТУ У В.2.7-26.4-34327895-001:2008 «Керамічний клінкер для облицювання фасадів «КлінКерам» та брукування доріг «БрукКерам»									
Межа міцності на стиск, кгс/см ²		М 350							
Морозостійкість, циклів		F 150							
Водопоглинання, %		до 5%							
Пустотність цегли, %		менше 40%							
Вага цегли, кг		2,8							
Кількість цегли на піддоні (авто), шт		420							
Вага піддону з цеглою брутто, кг		1201							